



## **Песок кварцевый фракционированный сухой ГС-5**

**Преимущества.** Высокое содержание оксида кремния, незначительное количество растворимых соединений кальция, а также железа и марганца.

**Применение.** ГС-5 песок кварцевый, фракционированный, обеспыленный, фр. 0,5-1,25 мм. Применяется в сухих строительных смесях, в декоративных и отделочных материалах, для стального литья, для пескоструйной обработки поверхностей, для спортивных площадок, теннисных кортов. В сфере строительной промышленности: элитные фактурные штукатурки, наполнитель в полимербетоны, гидроизоляционные смеси,

высококачественные сухие смеси, покраска песков, гидроабразивной резке, очистке поверхностей пескоструйными аппаратами. При строительстве спортивных сооружений, кортов, небольших стадионов, оформлении территории парков – ландшафтный дизайн, аквариумный дизайн, грунты для аквариумов и террариумов.

**Технические характеристики.** ТУ 5717-006-00136722-2010, ГОСТ 22552.7-7. Фракционный и химический состав с высокой степенью дисперсности. Окись кремния - 91%, Прочие примеси 0.2-0.5%. Содержание глинистой составляющей - 0,5%, средний размер частиц - 0,5-1,25 мкм.

**Упаковка и хранение.** Бумажные мешки по 25 кг. Мешки хранятся на поддонах, (не касаясь земли) предохраняя от влаги при температуре -30°C до +40°C.

**Безопасность.** Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды. При работе используйте спецодежду. Беречь от детей.