

## Известь гидратная



**Описание.** Известь гашеная улучшает удобоукладываемость в штукатурных растворах, придает пластичность, повышает водостойкость растворов и бетонов, ускоряет твердение и сушку стен и штукатурки. Очень важным свойством извести является неравномерность изменения объема.

### Применение.

Известь строительная гидратная применяется в химической промышленности при производстве кальцинированной соды, карбида кальция, хлорной извести, бертолетовой соли, синтетического каучука, для обработки кожи животных, тканей, сырых материалов в производстве клея. Известь применяют для производства известковых удобрений, в строительной промышленности для строительных растворов и силикатобетонных изделий.

### Технические характеристики.

| Наименование показателя      | Результат анализа |
|------------------------------|-------------------|
| Активные CaO+MgO             | 73,5%             |
| Влажность                    | 0,4 %             |
| Тонкость помола на № 0,09 мм | 7,5%              |
| Радиационная безопасность    | 21,0 Бк/кг        |
| Сорт извести                 | I                 |

Известь гидратная соответствует требованиям ГОСТ 9179-2018.

**Упаковка и хранение.** МКР 750-800 кг, либо мешки весом 25 кг. Мешки и МКР хранятся на поддонах, (не касаясь земли). Необходимо предохранять от влаги, хранить при температуре от -30°C до +40°C

**Безопасность.** Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды. При работе используйте спецодежду. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности