



Песок известняковый мраморизированный ИМ-4

Область применения



Применяется в качестве заполнителей и наполнителей для бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей. Для производства кровельных, керамических материалов. Для приготовления смесей при устройстве оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. В различных видах строительных работ: для подготовки строительных площадок, при осуществлении работ «нулевого цикла» до финишной отделки возводимых сооружений, для рекультивации земель, планировочных работ и благоустройства территорий.

Технические характеристики

Песок соответствует требованиям ГОСТа 31424-2010 «МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ОТ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ». Стабильный фракционный и химический состав. Высокие показатели прочности на истираемость. Средний размер частиц - 0-1,25 мм. Возможные цвета: красно-желто-серый, бело-серый, серый.

Преимущества

Экологически чистый материал, не вызывающий аллергических реакций и не меняющий микроклимат помещения. Обладает хорошей текучестью, которая обуславливает заполнение всех пустот; устойчив к горению, не выделяет вредных для организма веществ при воздействии огня; долговечный, не меняющий со временем своей структуры; не подвержен процессу гниения.

Упаковка и хранение

Мешок весом 25 кг, МКР-1 тонна, Мешки хранятся на поддонах (не касаясь земли), предохраняя от влаги при температуре -30°C до +40°C

Безопасность

Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды. При работе используйте спецодежду. Беречь от детей.